

Concrete mixer ship



第十八龍馬

船体寸法	40m(L) x 20m(B) x 3.5/4.0m(D)			
総トン数	942ton			
船体付タンク容量	バラスタタンク	420m ³	燃料タンク	55m ³
	清水タンク	70m ³	混練水タンク	290m ³
	混和剤タンク	8.5m ³ x 2	汚水タンク	14m ³
	砂利槽	380m ³	砂槽	280m ³
	セメントサイロ	110ton x 2		
	操船ウインチ	船首・尾左舷ウインチ	(1軸2胴ワーピングドラム付) x 2	
ワイヤードラム		12ton x 12m/min	Φ34mm x 300m	
ローブドラム		12ton x 12m/min	Φ65mm x 200m	
船首・尾右舷ウインチ		(1軸3胴ワーピングドラム付) x 2		
ワイヤードラム		12ton x 12m/min	Φ34mm x 300m	
ローブドラム		12ton x 12m/min	Φ65mm x 200m	
	チェーンホイール	12ton x 8.2m/min	Φ34mm x 200m	
スパッド装置	ワイヤーシーブ方式 800mm□ x 15m			
発電機	主発電機	ヤンマー(株)製 6NY16L-EN TWY-500KVA		
	補助発電機	北越工業(株)製 SDG-100 100KVA		
アンカー	ストックレスアンカー	2ton x 2	コンモンアンカー 3ton x 2, 2ton x 1	
バケットクレーン	(株)SKK製 SKK-130GDA バケット1.3m ³			
コンクリートプラント	バッチプラント	IHI製 5D-TWS1750MPC 容量1.75m ³		
	コンクリートアジテータ	IHI製 容量2.0m ³		
	コンクリートポンプ	IHI製 IPG90SA-6N 吐出量10~90m ³ /hr		
	コンクリート打設ブーム	IHI製 Z形3段油圧屈折式 30m 150A		
残コン処理装置	兼松EL(株)製 ゼロエミッションEL-036DL			
品質管理機材	耐圧試験機	(株)杉本試験機製作所製 STC-1000KN		
	恒温水循環装置	(株)ダイター	DH-750A	
		IHI製 計量データ印字記録システム	コンクリート品質管理試験用機材一式	
排出油防除資材	オイルフェンス 60m 油処理剤 20kg x 10 油吸着マット 25kg x 4			